

Protecție durabilă și eficientă economic, pentru durate extinse de purtare

- Designul robust permite durate mai lungi de purtare
- Ideală pentru lucrări în condiții grele, în diverse domenii și aplicații
- Complet texturată pentru o priză fermă și sigură în medii umede și uscate
- Disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni
- Fără silicon



Industrii

- Agricultură
- Prelucrarea alimentelor
- Administrare de clădiri/igienizare

Recomandat pentru

- Întreținerea, repararea echipamentelor
- Fixare, înșurubare și deșurubare de piese
- Prelucrare și manipulare de alimente
- Manipularea pistolurilor și pulverizatoarelor de vopsea/clei
- Muncă de laborator, amestecare, compoundare, umplere, curățare
- Lucrări mecanice
- Întreținerea și curățarea echipamentelor



FIȘĂ DE DATE TEHNICE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

	82-135
Material	Nitril
Culoare	Albastru azuriu
Concepția mănușii	Clorurate, Fără silicon, Complet texturat
Manșetă	Cu bordură
Fabricație/ Standarde de audit QMS	ISO 9001:2008
Conformare cu reglementările/standardele	ASTM D6319, Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, CE 2023/2006, EC 2002/72, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001
Ambalare	100 de mănuși per dozator/cutie 10 dozatoare/cutii per cutie de carton / ladă
Depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Malaezia
Segmentul de necesități ale utilizatorului	Robuste
Dimensiuni disponibile	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antistatic	Nu
Acceleratoare chimice de vulcanizare	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC) <p><i>Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.</i></p>

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice		Metoda de testare
Lungime (mm/inci)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 420
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 374-2
Grosimea palmei (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767, EN 420
Grosimea degetului (mm/mils)	0.19 / 7.5		ASTM D3767, EN 420
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE	DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE	
Rezistența la rupere (MPa)	16	16	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forța la rupere (N)	8	8	EN 455-2

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	Standard de performanță și conformare cu reglementările	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Cod produs	82135060	82135070	82135080	82135090		82135100	82135110

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.