



Protecție la tăiere

KRYTECH 601

Risc moderat - ISO C



PROTECȚIE LA TĂIERE
NIVEL C

EN388

1X4XC

CAT.2


ISO 13997:
14.2 N

Proiectată special pentru inspecția auto de calitate în industria de automobile

AVANTAJE SPECIFICE



Confort

- O dexteritate ridicată, împreună cu o performanță bună de tăiere
- Ambidextru



Durabilitate

- Culoare adaptată mediilor murdare pentru o durabilitate prelungită.



Protecția pielii

- Fără substanțe nocive: STANDARD 100 de OEKO-TEX®



Calitate garantată

- Fără silicon pentru a elimina urmele, defectele pe tabla de metal și sticlă înainte de vopsire



Rezistență la spălare

- Toate performanțele sunt garantate după un ciclu de spălare la 40 °C

INDUSTRII

- Industria automobilelor/mecanică
- Industria materialelor plastice

APLICAȚII

- Lucrări de finisaj
- Îndepărtarea materialelor post-injectare



Protecție la tăiere

KRYTECH 601

Risc moderat - ISO C

LEGENDĂ

EN388

PERICOLE MECANICE



NIVELURI DE PERFORMANȚĂ (X = NETESTATĂ)

1 X 4 X C

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protecție împotriva impactului (opțional)

Rezistență la tăiere conform ISO 13997

Rezistență la perforație

Rezistență la rupere

Rezistență la tăierea cu lama

Rezistență la abraziune

DETALII PRODUS

Finisaj interior	Suport textil fara cusaturi din fibre HDPE
Manșetă caracteristică	Manșetă tricotată
Culorile mănușilor	Gri
Lungime (cm)	23-28
mărimea	7 8 9 10 11

DETALII LOGISTICE

Ambalare	12 perechi/punga 48 perechi/cutie de carton
----------	--

LEGISLATIE

- Acest produs nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.
- Acest produs nu conține mai mult de 0,1 % din substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) sau orice substanță inclusă în anexa XVII a regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH).
- Certificat de examinare de tip CE: 0075/014/162/03/18/0524
- Emis de organul notificat nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE