

Mănușă confortabilă, de unică folosință, din neopren

- Rezistență excelentă la stropire împotriva majorității acizilor și alcoolurilor
- Priză excepțională în medii umede și uscate
- Compoziția din neopren reduce iritația pielii și riscul de reacții alergice de tipul 1
- Acoperire interioară din poliuretan pentru îmbrăcare ușoară



Industrii

- Biologie
- Chimică

Recomandat pentru

- Transfer de lichide și solide
- Prelevarea și prelucrarea eșantioanelor
- Testare



FIȘĂ DE DATE TEHNICE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

	NeoTouch® 25-101
Material	Neopren (Policloropren)
Culoare	Verde
Concepția mănușii	Clorurate, Acoperit cu polimer, Fără pudră, Degete texturate
Manșetă	Cu bordură
Fabricație/ Standarde de audit QMS	ISO 13485:2003
Conformare cu reglementările/standardele	ASTM D6977, Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Consultați instrucțiunile de utilizare, ISO 13485
Ambalare	100 de mănuși per dozator 10 dozatoare per ladă 1000 de mănuși per ladă
Depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Indonezia, Malaezia
Segmentul de necesități ale utilizatorului	Robuste
Dimensiuni disponibile	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Antistatic	Da
Acceleratoare chimice de vulcanizare	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC) <p><i>Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.</i></p>

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice		Metoda de testare
Lungime (mm/inci)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 455-2
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Grosimea palmei (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767, EN 420
Grosimea degetului (mm/mils)	0.16 / 6.3		ASTM D3767, EN 420
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE	DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE	
Rezistența la rupere (MPa)	≥ 14	≥ 18	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
Forța la rupere (N)	≥ 3.6	≥ 3.6	

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Cod produs	25101070	25101080	25101090	25101100
Europa, Orientul Mijlociu și Africa	America de Nord	Australia	Standarde de performanță și conformare cu reglementările	
Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01	Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578	   	
Asia Pacific	America Latină și Caraibe	Rusia		
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16		

Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.