

tesa® 4848 PV1



Informații Produs

Folie de protecție

tesa® 4848 este o folie de protecție a suprafețelor cu un suport din PE ecologică și adeziv acrilic ușor, rezistent la îmbătrânire, fapt ce asigură îndepărtarea ușoară, fără reziduuri de până la patru săptămâni de la aplicare. Folia prezintă o bună aderență la suprafețe polare, este rezistentă la raze UV și temperaturi ridicate, precum și la diferite ingrediente chimice, solicitări fizice și umezeală. Suportul transparent previne efectul de „cameră obscură” atunci când folia se aplică pe geamuri. tesa® 4848 este des utilizată pentru protejarea suprafețelor mari în timpul lucrărilor de vopsire sau zugrăvire a fațadelor.

Domeniul principal de aplicare

*tesa® 4848 concepută pentru protejarea suprafețelor în timpul vopsirii, gletuirii sau lucrărilor la fațadă

*Folia de protecție este ideală în aplicații la interior și exterior

*Îndepărtare fără reziduuri chiar și după 4 săptămâni de la aplicare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	folie de polietilenă	• Elongatie	200 %
• Grosime totală	48 μm	• Rezistența la rupere	12 N/cm
• Tipul adezivului	acrilic		

Aderență la

• Aderența la oțel	0.8 N/cm
--------------------	----------

Caracteristici

• Ușor de îndepărtat	Da
----------------------	----

Informații suplimentare

Aplicațiile de exterior pun benzile adezive la grea încercare și necesită acuratețe ridicată la testarea substratului. În special substraturile vechi sau trecute prin intemperii - PVCul și metalele acoperite în particular - pot duce la lăsarea de reziduuri sau amprente după îndepărtare.

tesa® 4848 PV1

Informații Produs



Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04848>