

LONGLIFE conductan



Emulsie de lăcuit pentru suprafețe conductibile

- Pentru suprafețe conductibile ■ Rezistent la dezinfectanți ■ De mare rezistență

Profilul produsului

- Produsul LONGLIFE conductan este o emulsie specială de lăcuit, adaptată la cerințele speciale ale pardoselilor conductibile și disipative
- Dacă este utilizat corect, produsul LONGLIFE conductan menține rezistența la electricitatea statică a pardoselii, conform DIN IEC 61340-4-1 și DIN EN 1081.
- LONGLIFE conductan menține conductibilitatea pardoselilor.
- LONGLIFE conductan este rezistent la dezinfectanții fără conținut de alcool și este adecvat pentru lustruirea rapidă.
- LONGLIFE conductan a fost creat împreună cu producători binecunoscuți (Forbo, DLW, Gerflor, Tarkett).

Domeniul de aplicare

- LONGLIFE conductan se utilizează la toate clădirile cu pardoseli conductive din PVC și linoleum. Nu se folosește la pardoselile din lemn, elastomeri și rășini sintetice.
- Pentru ca produsul să dea randament trebuie asigurată o umiditate mai mare de 30%.
- Pentru informații detaliate consultați instrucțiunile speciale de curățare și îngrijire.

Declararea ingredientelor

Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile



Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului

Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informații suplimentare consultați Fișa cu date de securitate.

Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienti de original. Sensibil la ger.

Mediu: Predați agentului de colectare a deșeurilor doar ambalaje complet golite.


Aplicare și dozare



Doză în funcție de aplicație și gradul de murdărire. Urmați instrucțiunile de mai jos.



Pregătirea podelei: curățați podeaua, îndepărtați murdăria și straturile vechi de dispersie.



Se aplică un strat uniform și subțire



Pe pardoseli adecvate** poate fi dat un al doilea strat, dar lăsându-i timp suficient să se usuce (cel puțin 4h).



Este perfect adecvat pentru pardoselile conductive. Vezi recomandările specifice de curățare și îngrijire

Unități de comercializare

Nr. comandă 402207 1 x 10 L

Partenerul dumneavoastră de încredere la fața locului

Valoare pH

